



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F41

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

| | |
|--------------------|--|
| PRODUCTNAAM | STYCCOBOND F41 |
| LEVERANCIER | F.Ball and Co. Ltd. Churnetside Business Park, Station Road, Cheddleton, Leek, Staffordshire. ST13 7RS Tel: 01538 361633 Fax: 01538 361622 E.mail: mail@f-ball.co.uk |
| INTERNE REFERENTIE | SBF41/13 |
| TOEPASSING | Flooring Adhesive |

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

| Naam | EEC (EINECS) NR. | CAS-nr. | Inhoud | Indeling (1999/45) |
|---|---------------------|---------|--------|--------------------|
| ALKYLPHENOETHERSULPHATE SODIUM SALT | | | 1-2% | Xi;R41. R52/53. |

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

OPMERKINGEN OVER SAMENSTELLING

Acrylic Copolymer Emulsion

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

INSLIKKEN

Mond grondig spoelen. Veel water drinken. Niet laten overgeven. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE HUID

Huid grondig wassen met zeep en water. Besmette kleding verwijderen. Bij aanhoudende irritatie na het afspoelen medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE OGEN

Onmiddellijk met water uitspoelen. Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Dit product is niet ontbrandbaar. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Gebruik beschermende handschoenen, veiligheidsbril en speciale werkkleding.

MILIEUVOORZORGSMATREGELEN

Niet naar riool, grond of aquatisch milieu afvoeren.

REINIGINGSMETHODEN

Kleinere gemorste hoeveelheden: Absorberen met zand of een ander inert absorberend materiaal. Grotere gemorste hoeveelheden: Afval indammen en opzuigen met zand, aarde of een ander onbrandbaar materiaal. Gemorste hoeveelheid in houders doen, veilig afsluiten en conform plaatselijke reguleringen ter vernietiging afvoeren. De vereiste beschermende uitrusting dragen.

7 HANTERING EN OPSLAG

STYCCOBOND F41**GEBRUIKSVORZORGSMATREGELEN**

Voor goede ventilatie zorgen. Niet in besloten ruimtes gebruiken zonder voldoende ventilatie en/of respirator. Contact met de ogen en huid vermijden. Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN

Gescheiden houden van voedsel, diervoeder, meststoffen en ander gevoelig materiaal. Bewaren in de gesloten originele verpakking en bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Voorkom blootstelling aan vorst en direct zonlicht.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**TECHNISCHE MAATREGELEN**

Zorg voor voldoende ventilatie.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid, geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly.

BESCHERMING VAN DE OGEN

If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Good personal hygiene practices should be followed when working with chemicals.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Always check applicability with your supplier of protective equipment.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| VOORKOMEN | Emulsie | | |
| KLEUR | Wit | | |
| GEUR | Typical acrylic | | |
| RELATIEVE DICHTHEID | 1.00-1.03 approx @ 20 degC | DAMPSPANNING | 23 mbar @ 20degC (water) |
| VLUCHTIG DEEL IN VOL.(%) | 40 w/w approx (water) | pH-WAARDE, GECONC. OPLOSSING | 4.5-5.5 |
| VISCOSITEIT | 40-60 Ps @ 20 degC | VLAMPUNT (°C) | N/A |

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT**STABILITEIT**

Stabiel onder normale temperatuuroomstandigheden en aanbevolen gebruik.

TE VERMIJDEN CONDITIES

Vorst vermijden. Blootstelling aan hoge temperaturen of direct zonlicht vermijden.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**INADEMING**

May cause some discomfort in poorly ventilated areas.

INSLIKKEN

Kan bij inslikken klachten veroorzaken.

CONTACT MET DE HUID

Langdurig contact kan roodheid en irritatie veroorzaken. Bij normaal gebruik is geen huidirritatie te verwachten.

CONTACT MET DE OGEN

May cause irritation, soreness and reddening of the eyes

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE**ECOTOXICITEIT**

Er zijn geen gegevens over de ecotoxiciteit van het product beschikbaar.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**OPRUIMINGSMETHODEN**

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt. Small quantities may be absorbed in sand and allowed to dry, prior to disposal as low hazard waste. Larger quantities should be disposed of as controlled liquid waste via a licensed waste operator.

AFVALKLASSE

Waste Code for Product : 080410

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

STYCCOBOND F41

| | | | |
|------------|---|-------------------------|------|
| ALGEMEEN | Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID). | | |
| | Geen transportwaarschuwingsteken verplicht | | |
| ADR KLASSE | Niet geassocieerd voor vervoer. | MARIENE VERONTREINIGING | Nee. |

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

| | | |
|-------------------|-----|---|
| RISICO ZINNEN | NC | Niet geassocieerd. |
| VEILIGHEIDSZINNEN | P13 | Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. |

16 OVERIGE INFORMATIE

ALGEMENE INFORMATIE

F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet.

INFORMATIEBRONNEN

Type of Regulated Adhesive under the air Pollution Control (Volatile Organic Compounds) Regulation of Hong Kong (Indoor Carpet Adhesive).
 VOC Content (ready to use) not exceeding 1g/litre.

HERZIENINGSCOMMENTAAR

Section 16 change

HERZIENINGSDATUM 10/03/10

HERZ. NR. / VERVANGEN VIB 13

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.