



**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ
STYCCOBOND F58**

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	STYCCOBOND F58
ΑΡ. ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	F3302
ΕΣΩΤ. ΑΡ.	SBF58/9
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	Flooring Adhesive
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	F.Ball and Co. Ltd. Churnetside Business Park, Station Road, Cheddleton, Leek, Staffordshire. ST13 7RS Tel: 01538 361633 Mon-Fri 8.30am-5.00pm (Exc Bank Holidays) Fax: 01538 361622 E.mail: mail@f-ball.co.uk

2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Δεν σχετίζεται με κινδύνους για το περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Όνομασία	Αριθμός EC:	Αριθμός CAS	Περιεχόμενο	Κατάταξη
2-Φαινοξυαιθανόλη	204-589-7	122-99-6	1-5%	Xn;R22 Xi;R36
POLY (OXO-1,2 -ETHANEDIYL), ALPHA-SULFO-OMEGA-(NONYLPHENOXY) SODIUM SALT		9014-90-8	1-5%	Xi;R41.

Το πλήρες κείμενο όλων των φράσεων κινδύνου παρουσιάζεται στην παράγραφο 16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

A blend of acrylic copolymer emulsion, fillers and resins containing small percentages of stabilisers, preservative and viscosity modifiers.

4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΣΠΝΟΗ

Μετακινήστε αμέσως το εκτεθειμένο άτομο σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ

Ξεπλύνετε τη μύτη καλά. Πιείτε άφθονο νερό. Να μην προκληθεί εμετός. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν η δυσφορία επιμένει.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Πλύνετε το δέρμα καλά με σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Συμβουλευτείτε γιατρό αν ο ερεθισμός επιμένει και μετά το πλύσιμο.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Ξεπλύνετε αμέσως με νερό. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

5 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης κατάλληλα για τα γύρω υλικά.

6 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια, γυαλιά και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

STYCCOBOND F58

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μην αδειάζετε στην αποχέτευση, σε υδατορεύματα ή πάνω στο έδαφος.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Μικρή ποσότητα χυμένου υγρού Απορροφήστε με άμμο ή άλλο αδρανές απορροφητικό υλικό. Μεγάλη ποσότητα χυμένου υγρού Σχηματίστε περίφραγμα γύρω από το χυμένο υγρό και απορροφήστε με άμμο, χώμα ή άλλο μη καύσιμο υλικό. Συλλέξτε το χυμένο υγρό σε δοχεία, σφραγίστε τα ασφαλώς και παραδώστε τα για διάθεση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.

7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Να παρέχεται καλός αερισμός. Να μην χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους χωρίς κατάλληλο αερισμό και/ή αναπνευστική συσκευή. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Τηρείτε καλές πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται χωριστά από τρόφιμα, ζωοτροφές, λιπάσματα και άλλα ευπαθή υλικά. Να φυλάσσεται στο κλειστό αρχικό δοχείο σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 30°C. Να προστατεύεται από την ψύξη και από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Να παρέχεται επαρκής αερισμός.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Σε παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το δέρμα χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά γάντια. Nitrile gloves to BSEN374 are recommended. Break through times can vary depending on thickness, use and source. Change gloves regularly.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

If there is a risk of splashing, wear chemical resistant goggles or visor approved to BS EN166.

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Good personal hygiene practices should be followed when working with chemicals.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Always check applicability with your supplier of protective equipment.

9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΨΗ	Πυκνόρρευστο υγρό		
ΧΡΩΜΑ	Off - white		
ΟΣΜΗ	Ελαφρά οσμή		
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	1.16	ΠΗΤΤΙΚΟ ΣΕ ΟΓΚΟ (%)	36% approx (water)
ΤΙΜΗ pH, ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ	7.0-7.5	ΙΞΩΔΕΣ	500 approx Ps 20 Deg C

10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ

Να αποφεύγεται ο παγετός. Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες ή απευθείας στον ήλιο πρέπει να αποφεύγεται.

11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΣΠΝΟΗ

May cause some discomfort in poorly ventilated areas.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ

Μπορεί να προκαλέσει δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα και ερεθισμό. Με κανονική χρήση δεν αναμένεται οποιοσδήποτε ερεθισμός του δέρματος.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

May cause irritation, soreness and reddening of the eyes

12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

STYCCOBOND F58

ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την οικοτοξικότητα του προϊόντος.

13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η απόρριψη αποβλήτων και υπολειμμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών Αρχών. Small quantities may be absorbed in sand and allowed to dry, prior to disposal as low hazard waste. Larger quantities should be disposed of as controlled liquid waste via a licensed waste operator.

ΚΛΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Waste Code for Product : 080410

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Το προϊόν δεν καλύπτεται από διεθνείς κανονισμούς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Δεν απαιτείται προειδοποιητική σήμανση κατά τη μεταφορά.

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

NC Δεν είναι ταξινομημένο.

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

P13 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

16 ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Technical Data Sheet

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Section 1 : Removal of emergency phone number.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/01/10

ΑΝΑΘ. ΝΟ. / ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΔΔΑ 9
ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΡΕΙΣ

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

R36 Ερεθίζει τα μάτια.

R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.